


PC-INJ-60W-B

- **Hutschienen- oder Tischmontage**
- **2 Kupferports 10/100/1000, RJ45**
- **PoE nach IEEE802.3af, at und PoE++ 60W**
- **Speisung 24-56VDC, redundant**
- **Erweiterter Temperaturbereich**

Der industrielle PoE Injektor PC-INJ-60W wurde eigens für Anwendungen in rauher Umgebung entwickelt. Durch den integrierten Spannungswandler lässt sich der Injektor mit Spannungen ab 24VDC speisen. Die kompakte und robuste Bauform und der grosse Temperaturbereich machen diesen PoE-Injektor ideal für abgesetzte Standorte. Der Injektor hat zwei Kupferports mit 10/100/1000TX. Ein Port unterstützt PoE gemäss IEEE802.3af und 802.3at und das nicht normierte PoE++ bis zu 60W am PSE . Durch das mitgelieferte Montagezubehör lässt sich der Medienkonverter einfach auf einer Hutschiene oder an eine Wand montieren.

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Industrieller PoE-Injector 10/100/1000BaseTX für PoE bis 60W mit integriertem Spannungswandler

Technische Daten

Kupfer Ports	Port 1: 1x10/100/1000TX, RJ45, PoE 802.3af/at/PoE++ 60W Port 2: 1x10/100/1000TX, RJ45, nur Daten
Speisespannung	24-56VDC, Schraubklemme Redundate Speisung möglich
Leistungaufnahme	2W ohne PoE
IP Schutzart	IP30
MTBF	20°C: 1'382'500h 75°C: 223'200h

Betriebstemperatur	-40°C bis +75°C
Abmessungen	104 x 32 x 82mm (HxBxL), alle Masse ohne Stecker
Gewicht	Bruttogewicht: 0.40 kg Nettogewicht: 0.21 kg
Security	FCC Class A, CE
Normen	802.3, 10Base-T Ethernet 802.3u, 100BaseTX und 100BaseFX Fast Ethernet 802.3ab 1000BaseTX, Gigabit Ethernet EN55022/24, ITE Equipment EN50155, Elektronische Geräte für Bahneinsatz EN50121-3-2, Bahneinsatz, Elektromagnetische Verträglichkeit EN50121-4, Bahneinsatz, Elektromagnetische Verträglichkeit EN55011, ISM (Industrial, Scientific and Medical Equipment) EN60950-1, Sicherheit EN50155 / EN60068-2-6, Vibration EN50155 / EN60068-2-27, Schock EN50155 / EN600-2-32 Freier Fall