

# PC-INJ-95-B2

- **Hutschienen- oder Tischmontage**
- **2 Kupferports 10/100/1000, RJ45**
- **PoE nach IEEE802.3af, at und bt**
- **Speisung 48-56VDC, redundant**
- **Erweiterter Temperaturbereich**

Der industrielle PoE Injektor PC-INJ-95-B2 wurde eigens für Anwendungen in rauher Umgebung entwickelt. Die kompakte und robuste Bauform und der grosse Temperaturbereich machen diesen PoE-Injektor ideal für abgesetzte Standorte. Der Injektor hat zwei Kupferports mit 10/100/1000TX. Ein Port unterstützt PoE gemäss IEEE802.3af, at und bt bis zu 90W am PSE. Dieser Injektor ist geeignet für einige Bosch MIC Kameras der Serie 7000i und 9000i ohne bt-Klassifizierung. Durch das mitgelieferte Montagezubehör lässt sich der Injektor einfach auf einer Hutschiene oder an eine Wand montieren.

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung**
Industrieller PoE-Injector 10/100/1000BaseTX für PoE bis 90W

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Kupfer Ports | Port 1: 1x10/100/1000TX, RJ45, PoE 802.3af/at/bt 90W<br>Port 2: 1x10/100/1000TX, RJ45, nur Daten |
| Speisespannung | 48-56VDC, Schraubklemme<br>Redundate Speisung möglich |
| Leistungaufnahme | 2W ohne PoE |
| IP Schutzart | IP30 |
| MTBF | 20°C: 1'382'500h<br>75°C: 223'200h |

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C bis +75°C |
| Abmessungen | 104 x 32 x 82mm (HxBxL), alle Masse ohne Stecker |
| Gewicht | Bruttogewicht: 0.37 kg<br>Nettogewicht: 0.19 kg |
| Security | FCC Class A, CE |
| Normen | 802.3, 10Base-T Ethernet<br>802.3u, 100BaseTX und 100BaseFX Fast Ethernet<br>802.3ab 1000BaseTX, Gigabit Ethernet<br>EN55022/24, ITE Equipment<br>EN50155, Elektronische Geräte für Bahneinsatz<br>EN50121-3-2, Bahneinsatz, Elektromagnetische Verträglichkeit<br>EN50121-4, Bahneinsatz, Elektromagnetische Verträglichkeit<br>EN55011, ISM (Industrial, Scientific and Medical Equipment)<br>EN60950-1, Sicherheit<br>EN50155 / EN60068-2-6, Vibration<br>EN50155 / EN60068-2-27, Schock<br>EN50155 / EN600-2-32 Freier Fall |