

PC-PIGE502-GBTE-B

- **Switch für Videoanwendungen mit PoE+**
- **Hutschienenmontage**
- **Kupferports: 4x10/100/1000TX, RJ45, PoE+**
- **Kupferport Uplink: 1x10/100/1000TX, Rj45**
- **LWL Ports: 2x100/1000 SFP**
- **Speisung: 12-56VDC, redundant**

Hochqualitativer und robuster Switch mit vier Ports 10/100/1000TX PoE+ einem Port 10/100/1000TX ohne PoE und zwei 100/1000 SFP-Buchten. Der Switch ist speziell für ein industrielles Umfeld entwickelt und eignet sich bestens im Einsatz für Videoüberwachungsnetzwerke. Es lassen sich bis zu vier IP-Kameras auch mit sehr hoher Auflösung an den Switch anschliessen und durch das PoE+ auch direkt durch den Switch speisen. Der Uplink zu einer Videozentrale kann über Kupfer oder durch zwei optionale SFP über Glasfasern erfolgen. Der SFP kann wahlweise für Multimode oder Singlemode, ein oder zwei Fasern bestückt werden. Durch die erweiterte Betriebstemperatur eignet sich das Gerät für die Montage im Aussenbereich. Die Montage ist dank der Haltevorrichtung für Tragschienen sehr schnell und einfach. Auch die Wand- , bzw. Tischmontage ist durch mitgelieferte Halteplatten möglich. Die elektrischen und optischen Anschlüsse sind durch normierte Stecker RJ45 bzw. LC sichergestellt.

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Industrieswitch mit PoE+ und optischem Uplink, Speisung ab 12VDC

End Of Life Info
Ersetzt durch PC-PIGE502-B-2

Besonderheit für Videonetzwerke
Extra hohe Backplaneleistung für eine ruckelfreie Videoübertragung bei voller Portbelegung. Jumbo Frames bis 9600Bytes werden auch bei 100MBit/s unterstützt.

Spezielle Eigenschaften
Alarmkontakt
Zwei Speisungen: NO
Nur eine Spesung: NC

Max. 1A / 24VDC

Technische Daten

Kupfer Ports	4 x 10/100/1000TX mit PoE+ 802.3af/at Maximale PoE-Leistung über alle Ports: Bei Speisung mit 12VDC; 65W Bei Speisung ab 24VDC: 120W 1 x10/100/1000TX ohne PoE (Combo) Anmerkung: wird der 5. TX Port benutzt, muss der DIP-Switch uplink auf 1GBit gestellt sein
LWL Ports	Wir empfehlen die Verwendung unserer barox-SFPs. Die Kompatibilität unserer Geräte mit SFPs anderer Fabrikate wird von uns nicht geprüft und nicht garantiert.
Uplink Ports	2 x 100/1000-SFP-Bucht
Speisespannung	Speisung nur Switchbetrieb: 9-56VDC, redundante Einspeisung möglich Speisung mit PoE: 12-56VDC, redundante Einspeisung möglich
Leistungaufnahme	Eigenverbrauch max. 6W (ohne PoE) Bei voller PoE-Last 130W
IP Schutzart	IP30
MTBF	20°C: 1'683'800h 75°C: 245'700h
Betriebstemperatur	-40°C bis +75°C
Verlustleistung	49 BTU/h
Abmessungen	142x43x105mm (HxBxL)
Gewicht	Bruttogewicht: 0.94 kg Nettogewicht: 0.74 kg
Backplane	10GBit/s
MAC Tabelle	1k
Security	FCC Class A, CE, UL
Normen	802.3, 10Base-T Ethernet 802.3u, 100BaseTX und 100BaseFX Fast Ethernet 802.3ab, 1000Base-T 802.3z, 1000BaseSX/LX 802.3x, Flow Control und Back Pressure 802.3af Power over Ethernet

802.3at Power over Ethernet+
EN55022/24, ITE Equipment
EN50155, Elektronische Geräte für Bahneinsatz
EN50121-3-2, Bahneinsatz, Elektromagnetische Verträglichkeit
EN50121-4, Bahneinsatz, Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55011, ISM (Industrial, Scientific and Medical Equipment)
EN60950-1, Sicherheit
EN50155 / EN60068-2-6, Vibration
EN50155 / EN60068-2-27, Schock
EN50155 / EN600-2-32 Freier Fall