

PC-PMC102-E

- **Fixer optischer Anschluss mit 100FX für Multimode oder Singlemode Fasern, SC-Duplex**
- **2 Kupferports 10/100TX, je nach Typ, 1 oder 2 davon mit PoE**
- **Kompakte und robuste Bauweise**
- **Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 75°C**
- **Speisung 9-56VDC / 44-56VDC bei verwendung von PoE**

Dieser industrielle Medienkonverter wurde eigens für Anwendungen mit hoher Datenlast, wie z.B. Video over IP, Video streaming entwickelt. Die kompakte Bauform, der grosse Temperaturbereich und die hohe Flexibilität machen diesen Medienkonverter ideal für abgesetzte Standorte. Der Medienkonverter hat einen fixen optischen Port und zwei Kupferports mit 10/100TX Je nach Typ unterstützen ein oder zwei der Kupferports PoE 802.3af/at und z.T. auch PoE++ (60W). Durch das mitgelieferte Montagezubehör lässt sich der Medienkonverter einfach auf einer Hutschiene oder an eine Wand montieren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Industrieller Medienkonverter für 10/100BaseTX mit PoE+ und 100BaseFX

Technische Daten

Kupfer Ports	1x10/100BaseTX, RJ45 1x10/100BaseTX mit PoE+ PC-PMC102-E-SC: 2x10/100BaseTX mit PoE+
LWL Ports	1x100BaseFX, SC-Duplex Stecker ST Stecker auf Anfrage
LFP (Link-Fehlerweitergabe)	LFP (Link Fault Pass Through) per Dip-Schalter ein- und ausschaltbar. Für eine stabile Verwendung dieser Funktion muss auf der Gegenseite der LWL-Strecke ein passendes Gegenstück vorhanden sein. Dies kann entweder ein Medienkonverter der PC-Baureihe, welcher die LFP-Funktion unterstützt oder ein direkter LWL-Anschluss in einen verwalteten Switch sein.

Speisespannung	9-56VDC im Betrieb ohne PoE 44-56VDC im Betrieb mit PoE
Leistungaufnahme	2W ohne PoE
IP Schutzart	IP30
MTBF	20°C: 1'364'800h 75°C: 214'300h
Betriebstemperatur	-40° bis +75°C
Verlustleistung	7 BTU/h
Abmessungen	32 x 104 x 83mm (BxHxT) ohne Stecker
Normen	802.3 10BaseT 802.3u 100BaseT(X) und 100BaseFX 802.3x Flow Control and Back Pressure EN55032/24, ITE Equipment EN60950-1, Sicherheit EN50155 / EN60068-2-6, Vibration EN50155 / EN60068-2-27, Schock EN50155 / EN600-2-32 Freier Fall