PS-DINX-AC/48/120

- **Hutschienen- oder Tischmontage**
- **Erweiterter Betriebstemperaturbereich**
- **Kompakte Bauform**
- **Einfache Montage**

Industrielles Netzteil für die Montage auf Hutschiene. Geegnet für die Speisung unserer hutschienenmontierbarer Switche, Medienkonverter usw.

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Netzteil für Hutschienenmontage

Montageart
Hutschienenmontage

Lüftung
Lüfterlos

Lieferumfang
Netzteil komplett

Technische Daten

Alarmkontakte	Das Netzteil besitzt einen potentialfreien Alarmkontakt Wenn der DC-Ausgang aktiv ist, ist der Kontakt geschlossen Wenn das Gerät aus ist und keine DC-Spannung vorhanden ist, ist der Kontakt offen Der Output-Kontakt ist potentialfrei und kann maximal mit 30 VDC und 1 A oder mit 30VAC und 0.5A beschaltet werden.
Speisespannung	85-264VAC, 120-370VDC, Schraubklemmen

Leistungaufnahme	Abhängig von der gespeisten Senke Max. 120W
Leistungsabgabe	Max. 120 W
MTBF	25°C: 2'223'000h
Betriebstemperatur	-40° bis +70°C
Verlustleistung	49 BTU/h
Abmessungen	30 x 125 x 116mm (BxHxT)
Gewicht	Bruttogewicht: 0.51 kg Nettogewicht: 0.43 kg