

VI-2208A

- **IP/PoE Midspan**
- **8 x PoE 802.3af und at**
- **Davon 4 x PoE++ mit 74W**
- **Gesamtleistung 300 W**
- **Alle Ports 10/100/1000 Bit/s**

Der VI-2208A ist ein 19"-PoE Midspann mit PoE- Leistung per Port von bis zu 74W. Das Gerät besitzt einfache PoE-Management-Fähigkeiten.

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
IP- / PoE-Midspan mit 8 Kanälen

Technische Daten

Kupfer Ports	8 x 10/100/1000 Bit/s, RJ45, nur Daten 8 x 10/100/1000 Bit/s, RJ45 und PoE 802.3af/at PoE Port 1-4 max. 72 W per Port PoE-Port 5-8 max. 36 W per Port POE total max. 300W PoE-Spannung 56 VDC
Übertragungskabel	Cat5e und besser In Verbindung mit externen PoE-Extendern: Telefoniekabel paar- oder viererverseilt, Cat3 (VI-UTP2300A) Klingeldraht (VI-UTP2300A) Koaxialkabel (VI-COAX-2400A)
Konsolenport	RJ45 oder USB type B

Speisespannung	90-264VAC, 50-60 Hz 9A @ 90VAC, 2.5A @ 200VAC IEC 320-C14 Buchse
Leistungaufnahme	Max. 350 W
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
Verlustleistung	1194 BTU/h
Abmessungen	19" x 1HE x 305mm
Gewicht	Bruttogewicht: 5.1 kg Nettogewicht: 3.9 kg