


# VI-3005

- **IP/PoE-Switch mit UTP- und LWL-Uplink**
- **Über PoE speisbar**
- **PoE 802.1af und at**
- **4 Nutzports und ein Uplink-Port**

Mit dem Switch VI-3005 lassen sich vier Ethernet Ports 10/100BaseTX mit einem Uplink über UTP- oder LWL-Kabel absetzen. Neben der Möglichkeit die angeschlossenen Verbraucher direkt mit PoE zu speisen, kann der Switch selber ebenfalls über den Uplink-Port mit PoE ferngespiesen werden. Dank zeitsparendem "plug-and-play" ist keine Softwarekonfiguration notwendig. Die kleine Bauweise machen den VI-3005 sehr vielfältig einsetzbar.

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung**
PoE-Switch mit Uplink über UTP oder LWL

**Spezielle Eigenschaften**
Ethernet: Kompatibel zu mehreren Netzwerkprotokollen einschl. IEEE802.3, 802.3u, 802.3x Unterstützt Jumbo Frames bis 9kB Tag transparent

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Kupfer Ports | 4 x 10/100BaseT Ethernet mit PoE 801.3af und at, RJ45 |
| Uplink Ports | 1 x 10/100BaseT, RJ45<br>1 x SFP-Buchse, zurZeit passt nur der VI-SFP-MMA-H, 100MBit/s, 2 Fasern Multimode, 2km |
| Speisespannung | Über Uplink-Port RJ 45 mit max. 60W<br>oder<br>48-57VDC<br>Ohne PoE: 12VDC |

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -30°C bis +75°C |
| Verlustleistung | 34 BTU/h |
| Abmessungen | 115 x 80 x 30mm (BxLxH) BXL: Grundplatte ohne Stecker |
| Gewicht | Bruttogewicht: 0.27 kg<br>Nettogewicht: 0.20 kg |