


# VI-COAX-2400A

- **IP/PoE-Extender für Koaxial-Kabel**
- **Einsatz auf der Kameraseite empfohlen**
- **1-Kanal**
- **Distanzen bis 500m**
- **PoE 802.1af und at**
- **Benötigt im PoE-Betrieb keine Speisung**

Die Geräte der Serie VI-COAX-24xxA übertragen 10/100Mbps Ethernet und PoE/PoE+ mit Coaxialkabel bis zu einer Distanz von 500m. Die Pass Through Technologie ermöglicht es, die PoE Speisung z.B. eines Midspans direkt über ein Koaxialkabel-Kabel weiterzugeben. Die Geräte brauchen keine Software-Konfiguration. Diagnose LEDs dienen der Übersicht des Betriebzustandes. Die Module der Serie VI-COAX-24xxA sind als Tischmodelle, auf Hutschiene und in 19"-Schränken montierbar.

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung**
IP- / PoE-Extender über Koaxial-Kabel

**Systemhinweise**
Wir empfehlen den VI-COAX-2400A auf der Seite der Kamera einzustzen.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Kupfer Ports | 1 x 10/100BaseT, RJ45 |
| Extender Ports | 1 x coax, BNC |
| Übertragungskabel | 50Ohm: RG6, RG58A/U, RG58C/U, RG58U oder äquivalent 75Ohm: RG59 oder äquivalent |
| Distanzangabe | Die maximale Übertragungsdistanz bei Verwendung der aufgeführten Kabel beträgt 500m. Bei der Übertragung von PoE muss die Verlustleistung der Übertragungsstrecke berücksichtigt werden. |

| | |
|---|---|
| Speisespannung | Bei PoE-Betrieb erfolgt die Speisung durch das PoE. Wenn nur Daten übertragen werden und kein PoE vorhanden ist müssen die Geräte lokal gespeist werden.<br>Lokale Speisung: 12VD, z.B. durch VI-0012 |
| Leistungaufnahme | 2W |
| Betriebstemperatur | -40 bis +75°C |
| Verlustleistung | 7 BTU/h |
| Abmessungen | 55 x 45 x 27mm (L x B x H) |
| Gewicht | Bruttogewicht: 0.16 kg<br>Nettogewicht: 0.09 kg |