

VI-COAX-2401A

- **IP/PoE-Extender für Koaxial-Kabel**
- **Einsatz auf der Zentralenseite empfohlen**
- **1-Kanal**
- **Distanzen bis 500m**
- **PoE 802.1af und at**
- **Benötigt im PoE-Betrieb keine Speisung**

Die Geräte der Serie VI-COAX-24xxA übertragen 10/100Mbps Ethernet und PoE/PoE+ mit Coaxialkabel bis zu einer Distanz von 500m. Die Pass Through Technologie ermöglicht es, die PoE Speisung z.B. eines Midspans direkt über ein Koaxialkabel-Kabel weiterzugeben. Die Geräte brauchen keine Software-Konfiguration. Diagnose LEDs dienen der Übersicht des Betriebzustandes. Die Module der Serie VI-COAX-24xxA sind als Tischmodelle, auf Hutschiene und in 19"-Schränken montierbar.

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
IP- / PoE-Extender über Koaxial-Kabel

Systemhinweise
Der VI-COAX-2401A wird vorzugsweise aif der zentralen Seite eingesetzt. Er kann aber auch kameraseitig verwendet werden.

Technische Daten

Kupfer Ports	1 x 10/100BaseT, RJ45
Extender Ports	1 x coax, BNC
Übertragungskabel	50Ohm: RG6, RG58A/U, RG58C/U, RG58U oder äquivalent 75Ohm: RG59 oder äquivalent
Distanzangabe	Die maximale Übertragungsdistanz bei Verwendung der aufgeführten Kabel beträgt 500m. Bei der Übertragung von PoE muss die Verlustleistung der Übertragungsstrecke

	berücksichtigt werden.
Speisespannung	Bei PoE-Betrieb erfolgt die Speisung durch das PoE. Wenn nur Daten übertragen werden und kein PoE vorhanden ist müssen die Geräte lokal gespeist werden. Lokale Speisung: 12VDC oder 24VAC, Schraubklemme in mitgeliefertem Hohlsteckereinschub
Leistungaufnahme	2W
Betriebstemperatur	-40 bis +75°C
Verlustleistung	7 BTU/h
Abmessungen	95 x 40 x 30mm (L x B x H)
Gewicht	Bruttogewicht: 0.20 kg Nettogewicht: 0.13 kg